CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN EN SOLDADURA POR RESISTENCIA ELÉCTRICA 2" - 24"

PRODUCTION CAPACITY ERW 2" - 24" O.D.

DIÁMETRO NOMINAL *NOMINAL DIAMETER*	DIÁMETRO EXTERIOR *OUTSIDE DIAMETER*		ESPESOR EN MILÉSIMAS DE PULGADA *ESPESOR EN MILÍMETROS* / THICKNESS IN THOUSANDS OF INCHES *THICKNESS IN MILIMETERS*																
	pulg.	mm	0.125 3.2	0.154 3.9	0.156 4.0	0.188 4.8	0.203 5.2	0.216 5.5	0.219 5.6	0.237 6.0	0.250 6.4	0.281 7.1	0.312 7.9	0.322 8.2	0.344 8.7	0.375 9.5	0.406 10.3	0.438 11.1	0.469 11.9	0.500 12.7
2	2.375	60.30																	
$2^1/_2$	2.875	73.00																	
3	3.500	88.90																	
4	4.500	114.30																	
5	5.563	141.30																	
6	6.625	168.30																	
8	8.625	219.10																	
10	10.750	273.10																	
12	12.750	323.90																	
14	14.000	355.60																	
16	16.000	406.40																	
18	18.000	457.20																	
20	20.000	508.00																	
22	22.000	559.00																	
24	24.000	610.00																	